

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vda-83a5-kaseta-zewnetrzna-podtynkowa-z-czytnikiem-linii-papilarnych-p-2018.html>

VDA-83A5 Kasetka zewnętrzna podtynkowa z czytnikiem linii papilarnych

Dostępność	Niedostępny zawsze
Kod producenta	VDA-83A5
Producent	EURA

Opis produktu

Kasetka zewnętrzna podtynkowa z czytnikiem linii papilarnych - VDA 83A5 :

Kasetka zewnętrzna z czytnikiem biometrycznym VDA-83A5 do wideodomofonów z serii **Eura 2 Easy**.

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC, 280 mA
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,81 W / 3,79 W
- Rozdzielczość obrazu 520 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 105°
- Typ przetwornika kamery Kolor ARS 1/4"
- Czas aktywacji rygla 1 ~ 99 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasetki zewn. Podtynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Nie
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Tak (200 użytkowników, 1s. identyfikacji)
- Daszek ochronny Nie
- Współczynnik ochrony IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasetki -18°C ~ +55°C
- Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G) 220 x 120 x 50 mm
- Waga netto kasetki 1032 g