

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vdp-33a3-zestaw-wideodomofonowy-jednoabonentowy-p-2994.html>

VDP-33A3 Zestaw wideodomofonowy jednoabonentowy

Cena brutto	959,00 zł
Cena netto	779,67 zł
Kod producenta	VDP-33A3
Producent	EURA

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy jednoabonentowy VDP-33A3 :

- System **Eura Connect**
- Monitor [VDA-20A3](#)
- Kasetę zewnętrzną VDA-34A3
- Zasilacz VZA-63A3
- Napięcie zasilania 12 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 4
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Ilość obsługiwanych wejść 2
- Interkom Nie
- Możliwa rozbudowa Tak

Monitor VDA20A3 :

- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC, ale czytnik RFID kasety nie zwolni rygla
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora 7"
- Typ ekranu Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu 800 × 480 pikseli
- Ekran dotykowy Nie
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Slot kart (SD / micro SD) brak
- Pamięć wewnętrzna obrazów 100 zdjęć
- Możliwość rejestracji filmów Nie
- Ilość melodii gongu 16
- Głośnomówiący Tak
- Język menu Polski
- Funkcja ramki cyfrowej Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) 151 x 214 x 22 mm
- Waga netto monitora 401 g

Kaseta zewnętrzna VDA34A3 :

- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC + konieczność podłączenia zasilacza do kasety
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 1,2 W / 3 W
- Rozdzielczość obrazu 700 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 46°
- Typ przetwornika kamery Kolor 1/4" CMOS
- Czas aktywacji rygla 3 s
- Materiał obudowy Stop aluminium, tworzywo sztuczne

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 5 diod LED (światło białe) z cz. zmierzchowym
- Czytnik zbliżeniowy Tak
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Tak
- Współczynnik ochrony IP44
- Temperaturowy zakres pracy kasety $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 164 x 85 x 62 mm
- Waga netto kasety 225 g