

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/vdp-49a5-zestawy-wideodomofonowy-jednoabonentowy-p-1999.html>

## VDP-49A5 Zestawy wideodomofonowy jednoabonentowy



Dostępność	<b>Niedostępny zawsze</b>
Kod producenta	<b>VDP-49A5</b>
Producent	<b>EURA</b>

### Opis produktu

#### Zestawy wideodomofonowy jednoabonentowy - VDP 49A5 :

##### Zestaw VDP-49A5 :

- System Eura 2 Easy
- Monitor [VDA-49A5](#)
- Kasetka zewnętrzna [VDA-75A5](#)
- Zasilacz VZA-57A5
- Napięcie zasilania 24 V DC
- Parametry sygnału wideo 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących 2, bez polaryzacji
- Ilość obsługiwanych lokali 1
- Ilość obsługiwanych wejść 2
- Interkom Tak
- Możliwa rozbudowa Tak

##### Monitor VDA-49A5 :

- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca 0,16 W / 5,8 W
- Wielkość ekranu monitora 7"
- Typ ekranu Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli
- Ekran dotykowy Nie
- Ilość wyjść przekątnikowych Brak
- Slot kart (SD / micro SD) brak
- Pamięć wewnętrzna obrazów Brak
- Możliwość rejestracji filmów Nie
- Ilość melodii gongu 20
- Głośnomówiący Tak
- Język menu Polski
- Funkcja ramki cyfrowej Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora +10°C ~ +48°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) 140 x 220 x 17.5 mm
- Waga netto monitora 340 g

##### Kasetka zewnętrzna VDA-75A5 :

- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego 12 V DC
- Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) 0,79 W / 2,64 W
- Rozdzielczość obrazu 500 TVL
- Kąt widzenia kamery w poziomie 105°
- Typ przetwornika kamery Kolor ARS 1/4" ACS 4T

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- Czas aktywacji rygla 1 ~ 30 s
- Materiał obudowy Stal nierdzewna
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1
- Sposób montażu kasety zewn. Natynkowy
- Regulacja położenia oka kamery Nie
- Oświetlenie nocne 3 diody LED - światło białe
- Czytnik zbliżeniowy Nie
- Szyfrator Nie
- Czytnik linii papilarnych Nie
- Daszek ochronny Tak
- Współczynnik ochrony IP54
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +40°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 145 x 90 x 23 mm
- Waga netto kasety 520 g