

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/xpoe-10-20-of-switchpoe-10-portow-p-2661.html>

xPoE-10-20-OF switchPoE,10 portów



Cena brutto	842,55 zł
Cena netto	685,00 zł
Kod producenta	xPoE-10-20-OF
Producent	ATTE

Opis produktu

xPoE-10-20-OF switchPoE,10 portów (8xPoE 10/100Mbps + 2xGigabit Uplink), niezarządzalny, bezpieczniki elektroniczne, moduł do zabudowy, bez zasilacza

- Najważniejsze cechy i funkcje:
- obsługa kamer 4K Ultra HD
- możliwość zasilania 8 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC)
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów

xPoE-10-20-OF został zaprojektowany jako uniwersalny przełącznik sieciowy PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarcu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Urządzenie znajduje zastosowanie w systemach wymagających zwiększonej przepustowości sieci takich jak **monitoring CCTV 4K Ultra HD**.

Niezarządzalne switchy PoE bez zasilacza serii xPoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE. Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otwory w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej.

Dane techniczne:

- Porty LAN
10 portów RJ45
(8xLAN+PoE 10/100Mbps, 2x Gigabit UpLink)
- Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)
802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_8 (Vin > 48VDC)
802.3at - do 30W LAN_1...LAN_8 (Vin > 48VDC)
PoE PASSIVE - do 40W LAN_1...LAN_8
PoE PASSIVE - do 40W LAN_1...LAN_8
- Obsługiwane nadajniki PoE (standard / moc max)
LAN_1...LAN_8
PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
LAN_1...LAN_8
PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
- Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)
LAN_1...LAN_8
0,75A / elektroniczny (auto-powrót)
przełączniki 1...8 "PoE ON/OFF"
- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_8
Vin 10...56VDC
- Wejścia PoE (standard / tryb zasilania)
- Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)
- Mikroprzełączniki SW1 (DIP switch)
- Zakres napięcia wejściowego

Profesjonalne systemy zabezpieczeń antywłamaniowych, sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz monitoringu

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE | Vout = Vin |
| • Zakres temperatur pracy | -10°C...+40°C |
| • Obudowa (typ / kolor) | moduł do zabudowy / czerwony |
| • Montaż | zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8mm |
| • Wymiary / masa netto | 184x75x20mm, 0,097kg |