

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/xpoe-6-11-s2-switch-poe-5-kamer-ip-z-zasilaczem-40w-p-2751.html>

## xPoE-6-11-S2 Switch PoE, 5 kamer IP z zasilaczem 40W

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena brutto    | <b>362,85 zł</b>    |
| Cena netto     | <b>295,00 zł</b>    |
| Kod producenta | <b>xPoE-6-11-OF</b> |
| Producent      | <b>ATTE</b>         |

### Opis produktu

xPoE-6-11-S2 switch PoE, 5 portów 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), niezarządzalny, bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range, **w obudowie zewnętrznej ABOX-S2**, bez zasilacza.

#### Najważniejsze cechy i funkcje:

- **możliwość zasilania 5 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE**
- **możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)**
- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- szeroki zakres napięcia wejściowego (10...56VDC)
- napięcie wyjściowe = napięcie wejściowe
- **do 70W mocy na porcie LAN\_5 PoE IN/OUT**
- **do 40W mocy na pozostałych portach PoE**
- zasilany przez złącze śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE (port PoE IN/OUT)
- możliwość zasilania kaskadowego - jeden xPoE zasila kolejne (port PoE IN/OUT)
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- bardzo niski pobór mocy (<1,5W)
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej (system rastrowy)
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice: 6xM16
- w komplecie 2 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

**xPoE-6-11-S2** został zaprojektowany jako uniwersalny przełącznik sieciowy PoE dedykowany do systemów telewizji przemysłowej IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP. Niezarządzalne switchy PoE bez zasilacza serii xPoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

#### Dane techniczne:

Porty LAN

6 portów RJ45 10/100Mbps

(5xLAN+PoE, 1xUpLink)

Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)

802.3af - do 15,4W LAN\_1...LAN\_5

802.3at - do 30W LAN\_1...LAN\_5

PoE PASSIVE - do 70W LAN\_5 / do 40W LAN\_1...LAN\_4

PoE PASSIVE - do 70W LAN\_5 / do 40W LAN\_1...LAN\_4

LAN\_1...LAN5

PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)

LAN\_5

PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)

LAN\_1...LAN\_4

Obsługiwane nadajniki PoE (standard / moc max)

- Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)

- Wejście PoE (standard / tryb zasilania)

- Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed

zwarcie)

- Mikroprzełączniki SW1

- Tryb pracy "Standard"

- Tryb pracy "Long Range"

- Zakres napięcia wejściowego
- Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE
- Montaż obudowy
- Montaż urządzeń wewnątrz obudowy
- Zakres temperatur pracy
- Obudowa (typ / materiał / kolor / przepusty kablowe)
- Wymiary / masa netto / stopień ochrony

0,75A / elektroniczny (auto-powrót)

LAN\_5

1,25A / elektroniczny (auto-powrót)

przełącznik 1 "MODE"

- tryb pracy switcha

przełączniki 2...6 "PoE ON/OFF"

- zasilanie PoE na portach LAN\_1...LAN\_5

przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFF

LAN\_1...LAN\_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

przełącznik 1 "MODE" w pozycji ON

LAN\_1...LAN\_4 - zasięg do 280m (10Mbps)

LAN\_5...LAN\_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)

Vin 10...56VDC

Vout = Vin

naścienny, uchwyty montażowe

systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm

-25°C...+40°C

ABOX-S2 / tworzywo / RAL7035 szary / dławnice 6xM16

150x110x70mm / 0,39kg / IP56